

1- **Raccordez votre ordinateur** à l'une des prises à votre disposition



2 – **Allumez le vidéoprojecteur (touche ON)** sur boîtier mural. (Arrière scène à gauche)

Attendez la fin de temporisation d'allumage (bouton **ON** clignotant) – durée 45 secondes.

La sélection de la source n'est pas possible pendant ce processus.

Le vidéoprojecteur s'allume par défaut sur la source entrante **HDBaseT (HDMI)**



3 – **Sélectionnez votre source VGA ou HDBaseT/HDMI** sur le boîtier selon votre type de raccordement :

4 - **Allumez / démarrez votre ordinateur** (activation des paramètres de votre carte graphique nécessaire à la gestion de dialogue entre votre ordinateur et le vidéoprojecteur)

5 - la détection du double affichage est normalement automatique. Vous pouvez le faire manuellement aussi.

- **Paramétrage manuel - Sous Windows 10** : Appuyez simultanément sur les touches



Attention : la **résolution d'affichage** de votre écran principal dupliqué ou celui du bureau étendu ne doit pas excéder les paramètres de **1024x768 en VGA** et de **1920x1080 en HDMI**.

Paramétrage manuel - Sous MacOs :

Dans le menu **Apple (🍏)**, choisissez **Préférences Système...**

À partir du menu **Présentation**, choisissez **Moniteurs**.

Cliquez sur l'onglet **Disposition**.

Cochez la case correspondant à l'option « Recopie vidéo » dans l'angle inférieur gauche.

Attention : la **résolution d'affichage** de votre écran principal dupliqué ou celui du bureau étendu ne doit pas excéder les paramètres de **1024x768 en VGA** et de **1600 x 900 en HDMI**. En connectique **USB-C/mini-display Port** avec adaptateur.

6 – **Pensez à éteindre les appareils en fin d'utilisation.** Les lampes ont une durée de vie comptée !!